

Nos produits

Tout sur ce produit !

Accédez à l'extranet Charot et profitez de nombreux outils comme les devis en ligne, documentations commerciales, notices techniques et plans, tarifs...

Login

Mot de passe

Mot de passe perdu ? [Cliquez](#)

Chauffe eau série +Eco - TH

Présentation générale



Chauffe-eau de grande capacité en Acier Thermo-Laqué pour eau chaude sanitaire avec T.H. 400/500

- Interchangeabilité des éléments chauffants.
- Entretien aisé du réservoir grâce à la TH Ø 400.
- **Conception anti-légionelle**
- Revêtement intérieur lisse - Anti adhérence du calcaire
- Disponible sur stock
- Meilleur rapport qualité-prix.

Caractéristiques

- Capacité : **500 à 3000 litres**
- Revêtement A.T. L. **avec attestation de conformité sanitaire (A.C.S.)**
- Anode de protection magnésium
- Jaquette au choix :
 - * souple : épaisseur 50 mm, classée au feu M1
 - * Calométal : 50 mm, classée au feu M0
- Trou d'homme Ø 400/500 selon directive de la DGS du 22 avril 2002 pour capacité 750 à 3000 litres
- **Isolation du fond inférieur et du trou d'homme Ø 400**
- Arrivée d'eau froide directionnelle
- Orifice de vidange totale Ø 50/60
- **Versión électrique à thermoplongeur :**
- Thermoplongeur en incoloy, puissance : **6 à 24 kW**
- Réchauffage en **6 heures** jusqu'à 2500 l et **8 heures** pour 3000 l
- **Versión électrique stéatite :**
- Résistances démontables sous doigt de gant, puissance : **6 à 24 kW**
- Réchauffage **6 heures**
- **Versión réchauffeur :**
- Réchauffeur tubulaire démontable en acier inoxydable, puissance : **13 à 52 kW**
- Réchauffage en **2.15 heures** jusqu'à 2000 l et **3.30 heures** pour 2500 et 3000 l
- **Versión mixte :**
- Réchauffeur tubulaire inox démontable, puissance : **7 à 52 kW**
- Thermoplongeur en incoloy puissance **6 à 24 kW**
- Réchauffage **6 heures**
- **Options :** (toute version)
 - Kit d'homogénéisation
 - Kit accessoires
 - Anode permanente à courant imposé
 - Gestion centralisée Pack Control 2
 - Chasse rapide automatisée
 - Débitmètre



- Armoire électrique de commande et puissance
- Circulateur et thermostat pour version réchauffeur
- Vanne 3 voies départ ECS
- Pompe d'homogénéisation

Cliquez ici pour revenir à la liste des produits

Recherche :



CHAROT | 3, rue de l'industrie | Z.I. des Sablons | 89 101 Sens Cedex | BP 166 | Tél : 03.86.64.73.73 | Fax : 03.86.95.21.83

Copyright © Net.Com pour Charot, 2006. Tous droits réservés.
Charot vous présente une large offre de produits pour le chauffage de l'eau et de l'air, des réservoirs de stockage d'eau pour les incendies, les filtres magnétiques et bien d'autres encore.